

# ini\_get

WMPRO, WMMINI FW >= 1.0 WMMEGA FW >= 2.0

Get a value from an INI file

## Description

**mixed** ini\_get ( **string** \$filename, **string** \$section, **string** \$key, **mixed** \$default )

This function reads a configuration **key** value from an INI file. If the **section** and **key** are not found, the **default** value is returned.

## Parameters

**\$filename**: Full path and name of the INI file

**\$section**: Name of the section inside the INI file

**\$key**: Name of the key inside the **section**

**\$default**: Value to be returned if the **section** and **key** are not found

## Return Values

**Mixed**: Value associated with the **key**, or the **default** value if the **section** and **key** are not found

The value will be of type **string**, **integer** or **float** depending on the data type of the **key** value (or the data type of the **default** value if the **section** or **key** is not found).

## Example

**Get the network mask from the Wattmon network configuration file**

```
<?
$val=ini_get("/config/network.ini","network","netmask","255.255.255.0");
print($val);
?>
```

## See Also

[ini\\_get\\_array\(\)](#) - Get a group of parameters from an INI file as an **array**

[ini\\_put\\_array\(\)](#) - Write a group of parameters to an INI file from an **array**

[ini\\_set\(\)](#) - Set a value in an INI file

From:

<http://wattmon.com/dokuwiki/> - **Wattmon Documentation Wiki**

Permanent link:

[http://wattmon.com/dokuwiki/uphp/functions/ini\\_get](http://wattmon.com/dokuwiki/uphp/functions/ini_get)

Last update: **2021/09/13 05:57**

